



**10**  
JAHRE  
YEARS  
GARANTIE  
WARRANTY

## ANSMANN FL20W-R

- ANSMANN Luminary Flex batteridrivnen arbetsstrålkastare med 20 W SMD LED-lampor och en lyskraft på upp till 2.000 lumen
- Ljusstyrkan kan ställas in i tre steg med strömbrytaren - så att strålkastaren alltid levererar optimalt ljus för din arbetsuppgift. Den jämna belysningen är idealiskt för arbeten inom- eller utomhus - exempelvis i verkstäder, på byggarbetsplatser, inom industrin, i hemmet, trädgården, gården eller garaget.
- Kan användas även utan stickkontakt - integrerat litiumjonbatteripaket (3.7V | 4.400mAh | 16.28Wh ) med säkerhetselektronik - skyddar mot överladdning och djupurladdning
- Batteriladdindikator med LED-lampor - kontroll av tillgänglig kapacitet
- Inklusive passande nätdel för laddning av batteripaketet
- Sprutvattenskyddad (IP54) - kan användas inomhus och utomhus
- Mycket behagligt LED-ljus med en färgtemperatur på 5000K (dagsljus)
- Flexibel användning tack vare stabil inställningsvinkel - uppställningsbygeln kan justeras 80°, lamphuvudet 360°! Inställningsvinkeln gör att ljuset enkelt och bekvämt kan användas på rätt plats.
- Tack vare justeringsvinkeln kan strålkastaren fällas in och bli mycket kompakt - bärhandtaget gör dessutom att strålkastaren mycket bekvämt kan transporteras till önskat användningsplats

## INFORMATION

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Produktnamn     | FL20W-R                         |
| Artikelnummer   | 1600-0616                       |
| ean code        | 4013674193820                   |
| Tullnummer      | 85131000000                     |
| Materialgrupp   | 02                              |
| Produktinnehåll | FL20W-R, nätdel, bruksanvisning |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt               | 270 × 280 × 70 mm / 1268 g    |
| Förpackning + produkt | 280 × 75 × 290 mm / 1443 g    |
| Förpackningsenhet     | 10 Delar (580 × 405 × 315 mm) |

